




Silla Ejecutiva TA61 Mesh
SKU 1284




Manual de Instalación

User Manual


Accessories table (subject to actual size; one for each model of screw and washer)

				
5 wheels	1 chair leg	1 gas lift	1 connected backrest	1 hex wrench
				Note: Before installing the chair, please classify the screws and measure the length of the screws for installation.
2 screw covers	2 pin	1 latch (8 * 45)	2 handrail screws (8 * 36)	


Installation diagram (subject to actual size)



1 1.Press the wheels into the chair leg;
2.Place the gas lift into the middle hole of the chair leg.




2 1.Connect the backrest to the gas lift and insert it with the 8 * 45 latch;
2.Penetrate the latch hole with a pin to fix it.



3 1.Connect the armrest to the backrest with 2 (8 * 36) handrail screws;
2.Push the screw cover into the screw hole.



4 Align the upper part of the assembled chair with the gas lift, and the chair is installed.



Installation Precautions

1. Please read the installation instructions (picture) of all accessories carefully before installation, and master the installation steps and methods.
2. Check whether the accessories are complete and damaged.
3. To avoid injury during installation, it is recommended that you wear gloves.
4. Choose a spacious and clean site when installing. The paper is laid flat on the ground; so as to prevent the components from colliding with the ground during installation.

Precautions for use

1. Please note that when using it, place it on a flat ground. This product can only be used by one person and only one person.
2. To avoid using the wrong screws, please fix all the screws before tightening them.
3. Please don't let the child sit on the chair alone if he is under 5 year-old;
4. Please do not sit on the armrests, as it may cause damage and danger to the chair.
5. Please do not stand on the chair or use it as a ladder or step.

Manual de usuario

Mesa de accesorios (sujeto al tamaño real; uno para cada modelo de tornillo y arandela)








				
5 ruedas	Una pata de la silla	1 pistón de gas	Un respaldo conectado	1 llave hexagonal
				Nota: Antes de instalar la silla, clasifique los tornillos y mida la longitud de los tornillos para la instalación.
2 cubiertas de tornillo	2 pin	1 pin (8 * 45)	2 tornillos de barandilla (8 * 36)	

Diagrama de instalación (sujeto al tamaño real)



1 1.Presione la rueda en el pie de la silla;
2.Coloque el pistón de gas en el orificio central de la pata de la silla.



2 1.Conecte el respaldo a la barra neumática e insértelo con 8 * 45 pines;
2.Pintar el orificio del alfiler con un alfiler para arreglarlo.



3 1.Conecte el reposabrazos al respaldo con tornillos de reposabrazos 8 * 36;
2.Empuje la cubierta del tornillo en el orificio del tornillo.



4 Alinee la parte superior de la silla ensamblada con el pistón de gas y la silla está instalada.



Consideraciones de instalación

1. Lea atentamente las instrucciones de instalación (imagen) de todos los accesorios antes de la insta/lación, y domine los pasos y métodos de instalación.
2. Compruebe si los accesorios están completos y dañados.
3. Para evitar lesiones durante la instalación, se recomienda que use guantes.
4. Elija un sitio espacioso y limpio cuando realice la instalación. El papel se coloca plano sobre el suelo para evitar que los componentes choquen con el suelo durante la instalación.

Precauciones de uso

1. Tenga en cuenta que cuando lo utilice, colóquelo en un suelo plano. Este producto sólo puede ser utilizado por una persona y sólo una persona.
2. Para evitar el uso de tornillos incorrectos, fíjelos antes de apretarlos.
3. No permita que los niños menores de 5 años se sienten solos en la silla.
4. No se siente en los reposabrazos, ya que puede dañar y dañar la silla.
5. Por favor, no se pare en la silla y úsela como escalón o escalera.